

Поломоечная машина для твёрдых и ковровых напольных покрытий

# Rotowash R2, Rotowash R3



*Рабочая ширина 20 или 30 см.  
С подачей воды самотёком.*

*С ручкой-штангой для удобной уборки  
малых площадей, труднодоступных мест  
и для оперативного удаления пятен.*

*Возможна комплектация с баком для  
раствора на 3 л.*

### Технические характеристики

Асинхронный электродвигатель однофазного тока  
Скорость вращения щёток  
Рабочая ширина (ширина щётки)  
Объём лотка / бака для раствора  
Объём лотка для грязной воды  
Способ подачи раствора  
Прижимное усилие щёток  
Вес  
Длина  
Ширина  
Высота без ручки  
Высота с ручкой в рабочем положении  
Диаметр щёток

### R2

400 Вт  
650 об./мин.  
200 мм  
1 л / 3 л  
1 л  
самотёком  
280 г/см<sup>2</sup>  
15 кг  
330 мм  
295 мм  
200 мм  
варьируется 1000 – 200 мм  
89 мм

### R3

500 Вт  
650 об./мин.  
300 мм  
1,5 л / 3 л  
1,5 л  
самотёком  
280 г/см<sup>2</sup>  
20,5 кг  
330 мм  
395 мм  
200 мм  
варьируется 1000 – 200 мм  
89 мм

### Производительность


Твёрдые полы  
Ковровые покрытия

до 200 м<sup>2</sup>/час  
до 60 м<sup>2</sup>/час

до 330 м<sup>2</sup>/час  
до 150 м<sup>2</sup>/час

### Ассортимент щёток

(комплект 2 шт.)



Щётка R2 универсальная  
Щётка R2 мягкая  
Щётка R2 жёсткая  
Щётка R2 абразивная

Щётка R3 универсальная  
Щётка R3 мягкая  
Щётка R3 жёсткая  
Щётка R3 абразивная