

# Поломоечная машина для твёрдых и ковровых напольных покрытий Rotowash R3B



*Рабочая ширина 30 см. С насосом, который обеспечивает точную дозированную подачу воды. Вода рассеивается расширяющейся струёй по всей ширине передней щётки.*

*С ручкой-рамой и баком для раствора на 7 л.*

*Боковые щётки и тележка Rotocart — дополнительные опции.*



## **Технические характеристики**


Асинхронный электродвигатель однофазного тока  
Скорость вращения щёток  
Рабочая ширина (ширина щётки)  
Объём бака для раствора  
Объём лотка для грязной воды  
Способ подачи раствора  
Прижимное усилие щёток  
Вес  
Длина  
Ширина  
Высота без ручки  
Высота с ручкой в рабочем положении  
Диаметр щёток

700 Вт  
650 об./мин.  
300 мм  
7 л  
1,5 л  
электрический насос  
300 г/см<sup>2</sup>  
25,5 кг  
330 мм  
395 мм  
200 мм  
варьируется 1000 – 200 мм  
89 мм

## **Производительность**

Твёрдые полы  
Ковровые покрытия

**Ассортимент щёток**  
(комплект 2 шт.)



до 600 м<sup>2</sup>/час  
до 200 м<sup>2</sup>/час

Щётка R3 универсальная  
Щётка R3 мягкая  
Щётка R3 жёсткая  
Щётка R3 абразивная