

Поломоечная машина для твёрдых и ковровых напольных покрытий

# Rotowash R4B

*Рабочая ширина 40 см. С насосом, который обеспечивает точную дозированную подачу воды. Вода рассеивается расширяющейся струёй по всей ширине передней щётки.*

*С ручкой-рамой и баком для раствора на 7 л.*

*Боковые щётки и тележка Rotocart — дополнительные опции.*



### Технические характеристики

Асинхронный электродвигатель однофазного тока  
 Скорость вращения щёток  
 Рабочая ширина (ширина щётки)  
 Объём бака для раствора  
 Объём лотка для грязной воды  
 Способ подачи раствора  
 Прижимное усилие щёток  
 Вес  
 Длина  
 Ширина  
 Высота без ручки  
 Высота с ручкой в рабочем положении  
 Диаметр щёток

800 Вт  
 650 об./мин.  
 400 мм  
 7 л  
 2 л  
 электрический насос  
 250 г/см<sup>2</sup>  
 27 кг  
 330 мм  
 495 мм  
 200 мм  
 варьируется 1000 – 200 мм  
 89 мм


### Производительность

Твёрдые полы  
 Ковровые покрытия

до 800 м<sup>2</sup>/час  
 до 250 м<sup>2</sup>/час

### Ассортимент щёток

(комплект 2 шт.)



Щётка R4 универсальная  
 Щётка R4 мягкая  
 Щётка R4 жёсткая  
 Щётка R4 абразивная