

Поломоечная машина для твёрдых и ковровых напольных покрытий

# Rotowash R5



*Рабочая ширина 50 см. С подачей воды самотёком. Вода распределяется по всей ширине передней щётки.*

*С ручкой-рамой и баком для раствора на 10 л.*

*Возможна комплектация без бака (с подачей воды из лотка над передней щёткой).*

### Технические характеристики

Асинхронный электродвигатель однофазного тока  
 Скорость вращения щёток  
 Рабочая ширина (ширина щётки)  
 Объём лотка / бака для раствора  
 Объём лотка для грязной воды  
 Способ подачи раствора  
 Прижимное усилие щёток  
 Вес  
 Длина  
 Ширина  
 Высота без ручки  
 Высота с ручкой в рабочем положении  
 Диаметр щёток

550 Вт  
 650 об./мин.  
 500 мм  
 2,5 л / 10 л  
 2,5 л  
 самотёком  
 200 г/см<sup>2</sup>  
 29 кг  
 330 мм  
 595 мм  
 200 мм  
 варьируется 1000 – 200 мм  
 89 мм


### Производительность

Твёрдые полы  
 Ковровые покрытия

до 600 м<sup>2</sup>/час  
 до 200 м<sup>2</sup>/час

### Ассортимент щёток

(комплект 2 шт.)



Щётка R5 универсальная  
 Щётка R5 мягкая  
 Щётка R5 жёсткая  
 Щётка R5 абразивная