

Поломоечная машина для твёрдых и ковровых напольных покрытий

Rotowash R5B



Рабочая ширина 50 см. С насосом, который обеспечивает точную дозированную подачу воды. Вода рассеивается двумя расширяющимися струями по всей ширине передней щётки.

С ручкой-рамой и баком для раствора на 10 л.

Боковые щётки и тележка Rotocart — дополнительные опции.



Технические характеристики

Асинхронный электродвигатель однофазного тока
 Скорость вращения щёток
 Рабочая ширина (ширина щётки)
 Объём бака для раствора
 Объём лотка для грязной воды
 Способ подачи раствора
 Прижимное усилие щёток
 Вес
 Длина
 Ширина
 Высота без ручки
 Высота с ручкой в рабочем положении
 Диаметр щёток

800 Вт
 650 об./мин.
 500 мм
 10 л
 2,5 л
 электрический насос
 220 г/см²
 31 кг
 330 мм
 595 мм
 200 мм
 варьируется 1000 – 200 мм
 89 мм

Производительность

Твёрдые полы
 Ковровые покрытия

до 1000 м²/час
 до 300 м²/час

Ассортимент щёток

(комплект 2 шт.)

Щётка R5 универсальная
 Щётка R5 мягкая
 Щётка R5 жёсткая
 Щётка R5 абразивная

