

Поломоечная машина для твёрдых и ковровых напольных покрытий

# Rotowash R20 Flex, Rotowash R30 Flex



*Рабочая ширина 20 или 30 см. С подачей воды самотёком. С ручкой-штангой для удобной уборки малых площадей и труднодоступных мест.*

*Возможна комплектация с баком для раствора на 3 л или без бака (с подачей воды из лотка над передней щёткой).*

## Технические характеристики

Асинхронный электродвигатель однофазного тока  
 Скорость вращения щёток  
 Рабочая ширина (ширина щётки)  
 Объём лотка / бака для раствора  
 Объём лотка для грязной воды  
 Способ подачи раствора  
 Прижимное усилие щёток  
 Вес  
 Длина  
 Ширина  
 Высота без ручки  
 Высота с ручкой в рабочем положении  
 Диаметр щёток

## Производительность

Твёрдые полы  
 Ковровые покрытия

## Ассортимент щёток

(комплект 2 шт.)

## R20

400 Вт  
 650 об./мин.  
 200 мм  
 1 л / 3 л  
 1 л  
 самотёком  
 280 г/см<sup>2</sup>  
 15 кг  
 366 мм  
 303 мм  
 205 мм  
 варьируется 1000 – 205 мм  
 110 мм

## R30

550 Вт  
 650 об./мин.  
 300 мм  
 1,5 л / 3 л  
 2 л  
 самотёком  
 300 г/см<sup>2</sup>  
 20,5 кг  
 366 мм  
 403 мм  
 205 мм  
 варьируется 1000 – 205 мм  
 110 мм

до 230 м<sup>2</sup>/час  
 до 100 м<sup>2</sup>/час

Щётка R20 универсальная  
 Щётка R20 мягкая  
 Щётка R20 супермягкая  
 Щётка R20 жёсткая  
 Щётка R20 абразивная

до 375 м<sup>2</sup>/час  
 до 150 м<sup>2</sup>/час

Щётка R30 универсальная  
 Щётка R30 мягкая  
 Щётка R30 супермягкая  
 Щётка R30 жёсткая  
 Щётка R30 абразивная