

Поломоечная машина для твёрдых и ковровых напольных покрытий

Rotowash R20 Flex, Rotowash R30 Flex



Рабочая ширина 20 или 30 см. С подачей воды самотёком. С ручкой-штангой для удобной уборки малых площадей и труднодоступных мест.

Возможна комплектация с баком для раствора на 3 л или без бака (с подачей воды из лотка над передней щёткой).

Технические характеристики

Асинхронный электродвигатель однофазного тока
 Скорость вращения щёток
 Рабочая ширина (ширина щётки)
 Объём лотка / бака для раствора
 Объём лотка для грязной воды
 Способ подачи раствора
 Прижимное усилие щёток
 Вес
 Длина
 Ширина
 Высота без ручки
 Высота с ручкой в рабочем положении
 Диаметр щёток

Производительность

Твёрдые полы
 Ковровые покрытия

Ассортимент щёток

(комплект 2 шт.)

R20

400 Вт
 650 об./мин.
 200 мм
 1 л / 3 л
 1 л
 самотёком
 280 г/см²
 15 кг
 366 мм
 303 мм
 205 мм
 варьируется 1000 – 205 мм
 110 мм

R30

550 Вт
 650 об./мин.
 300 мм
 1,5 л / 3 л
 2 л
 самотёком
 300 г/см²
 20,5 кг
 366 мм
 403 мм
 205 мм
 варьируется 1000 – 205 мм
 110 мм

до 230 м²/час
 до 100 м²/час

Щётка R20 универсальная
 Щётка R20 мягкая
 Щётка R20 супермягкая
 Щётка R20 жёсткая
 Щётка R20 абразивная

до 375 м²/час
 до 150 м²/час

Щётка R30 универсальная
 Щётка R30 мягкая
 Щётка R30 супермягкая
 Щётка R30 жёсткая
 Щётка R30 абразивная