

Поломоечная машина для твёрдых и ковровых напольных покрытий

Rotowash R30B Plus



Рабочая ширина 30 см. С насосом, который обеспечивает точную дозированную подачу воды. Вода рассеивается расширяющейся струёй по всей ширине передней щётки.

С ручкой-рамой и баком для раствора на 7 л.

Боковые щётки и тележка Rotocart — дополнительные опции.



Технические характеристики

Асинхронный электродвигатель однофазного тока
 Скорость вращения щёток
 Рабочая ширина (ширина щётки)
 Объём бака для раствора
 Объём лотка для грязной воды
 Способ подачи раствора
 Прижимное усилие щёток
 Вес
 Длина
 Ширина
 Высота без ручки
 Высота с ручкой в рабочем положении
 Диаметр щёток

550 Вт
 650 об./мин.
 300 мм
 7 л
 2 л
 электрический насос
 340 г/см²
 24,5 кг
 366 мм
 403 мм
 205 мм
 варьируется 1000 – 205 мм
 110 мм

Производительность

Твёрдые полы
 Ковровые покрытия

до 920 м²/час
 до 520 м²/час

Ассортимент щёток (комплект 2 шт.)

Щётка R30 универсальная
 Щётка R30 мягкая
 Щётка R30 супермягкая
 Щётка R30 жёсткая
 Щётка R30 абразивная