

Поломоечная машина для твёрдых и ковровых напольных покрытий

# Rotowash R30 Classic



*Рабочая ширина 30 см. С подачей воды самотёком. Вода распределяется по всей ширине передней щётки.*

*С ручкой-рамой и баком для раствора на 7 л. Возможна комплектация без бака (с подачей воды из лотка над передней щёткой).*

## Технические характеристики

Асинхронный электродвигатель однофазного тока  
 Скорость вращения щёток  
 Рабочая ширина (ширина щётки)  
 Объём лотка / бака для раствора  
 Объём лотка для грязной воды  
 Способ подачи раствора  
 Прижимное усилие щёток  
 Вес  
 Длина  
 Ширина  
 Высота без ручки  
 Высота с ручкой в рабочем положении  
 Диаметр щёток

550 Вт  
 650 об./мин.  
 300 мм  
 1,5 л / 7 л  
 2 л  
 самотёком  
 325 г/см<sup>2</sup>  
 22,5 кг  
 366 мм  
 403 мм  
 205 мм  
 варьируется 1000 – 205 мм  
 110 мм

## Производительность

Твёрдые полы  
 Ковровые покрытия

до 430 м<sup>2</sup>/час  
 до 170 м<sup>2</sup>/час

**Ассортимент щёток**  
 (комплект 2 шт.)

Щётка R30 универсальная  
 Щётка R30 мягкая  
 Щётка R30 супермягкая  
 Щётка R30 жёсткая  
 Щётка R30 абразивная