

Поломоечная машина для твёрдых и ковровых напольных покрытий
Rotowash R45B Plus



Рабочая ширина 45 см. С насосом, который обеспечивает точную дозированную подачу воды. Вода рассеивается двумя расширяющимися струями по всей ширине передней щётки.

С ручкой-рамой и баком для раствора на 7 л.

Боковые щётки и тележка Rotocart — дополнительные опции.



Технические характеристики

Асинхронный электродвигатель однофазного тока
 Скорость вращения щётки
 Рабочая ширина (ширина щётки)
 Объём бака для раствора
 Объём лотка для грязной воды
 Способ подачи раствора
 Прижимное усилие щёток
 Вес
 Длина
 Ширина
 Высота без ручки
 Высота с ручкой в рабочем положении
 Диаметр щёток

950 Вт
 650 об./мин.
 450 мм
 7 л
 2,5 л
 электрический насос
 270 г/см²
 32 кг
 366 мм
 545 мм
 205 мм
 варьируется 1000 – 205 мм
 110 мм

Производительность

Твёрдые полы
 Ковровые покрытия

до 1275 м²/час
 до 630 м²/час

Ассортимент щёток
 (комплект 2 шт.)

Щётка R45 универсальная
 Щётка R45 мягкая
 Щётка R45 супермягкая
 Щётка R45 жёсткая
 Щётка R45 абразивная