

Поломоечная машина для твёрдых и ковровых напольных покрытий

# Rotowash R60B Plus



*Рабочая ширина 60 см. С насосом, который обеспечивает точную дозированную подачу воды. Вода рассеивается двумя расширяющимися струями по всей ширине передней щётки.*

*С ручкой-рамой и баком для раствора на 10 л.*

*Боковые щётки и тележка Rotocart — дополнительные опции.*



### Технические характеристики

Асинхронный электродвигатель однофазного тока  
 Скорость вращения щётки  
 Рабочая ширина (ширина щётки)  
 Объём бака для раствора  
 Объём лотка для грязной воды  
 Способ подачи раствора  
 Прижимное усилие щёток  
 Вес  
 Длина  
 Ширина  
 Высота без ручки  
 Высота с ручкой в рабочем положении  
 Диаметр щёток

1150 Вт  
 650 об./мин.  
 600 мм  
 10 л  
 3,5 л  
 электрический насос  
 220 г/см<sup>2</sup>  
 35 кг  
 366 мм  
 705 мм  
 205 мм  
 варьируется 1000 – 205 мм  
 110 мм

### Производительность

Твёрдые полы  
 Ковровые покрытия

до 1845 м<sup>2</sup>/час  
 до 920 м<sup>2</sup>/час

### Ассортимент щёток

(комплект 2 шт.)

Щётка R60 универсальная  
 Щётка R60 мягкая  
 Щётка R60 супермягкая  
 Щётка R60 жёсткая  
 Щётка R60 абразивная