

Поломоечная машина для твёрдых и ковровых напольных покрытий

## Rotowash R60B Plus



*Рабочая ширина 60 см. С насосом, который обеспечивает точную дозированную подачу воды. Вода рассеивается двумя расширяющимися струями по всей ширине передней щётки.*

*С ручкой-рамой и баком для раствора на 10 л.*

*Боковые щётки и тележка Rotocart — дополнительные опции.*



### **Технические характеристики**

Асинхронный электродвигатель однофазного тока

Скорость вращения щётки

Рабочая ширина (ширина щётки)

Объём бака для раствора

Объём лотка для грязной воды

Способ подачи раствора

Прижимное усилие щёток

Вес

Длина

Ширина

Высота без ручки

Высота с ручкой в рабочем положении

Диаметр щёток

1150 Вт

650 об./мин.

600 мм

10 л

3,5 л

электрический насос

220 г/см<sup>2</sup>

35 кг

366 мм

705 мм

205 мм

варьируется 1000 – 205 мм

110 мм

### **Производительность**

Твёрдые полы

Ковровые покрытия

до 1845 м<sup>2</sup>/час

до 920 м<sup>2</sup>/час

### **Ассортимент щёток**

(комплект 2 шт.)

Щётка R60 универсальная

Щётка R60 мягкая

Щётка R60 супермягкая

Щётка R60 жёсткая

Щётка R60 абразивная