

Поломоечная машина для твёрдых и ковровых напольных покрытий

# Rotowash R60 Classic



*Рабочая ширина 60 см. С подачей воды самотёком. Вода распределяется по всей ширине передней щётки.*

*С ручкой-рамой и баком для раствора на 10 л. Возможна комплектация без бака (с подачей воды из лотка над передней щёткой).*

## Технические характеристики

Асинхронный электродвигатель однофазного тока  
 Скорость вращения щёток  
 Рабочая ширина (ширина щётки)  
 Объём лотка / бака для раствора  
 Объём лотка для грязной воды  
 Способ подачи раствора  
 Прижимное усилие щёток  
 Вес  
 Длина  
 Ширина  
 Высота без ручки  
 Высота с ручкой в рабочем положении  
 Диаметр щёток

1150 Вт  
 650 об./мин.  
 600 мм  
 3 л / 10 л  
 3,5 л  
 самотёком  
 210 г/см<sup>2</sup>  
 33 кг  
 366 мм  
 705 мм  
 205 мм  
 варьируется 1000 – 205 мм  
 110 мм

## Производительность

Твёрдые полы  
 Ковровые покрытия

до 890 м<sup>2</sup>/час  
 до 430 м<sup>2</sup>/час

**Ассортимент щёток**  
 (комплект 2 шт.)

Щётка R60 универсальная  
 Щётка R60 мягкая  
 Щётка R60 супермягкая  
 Щётка R60 жёсткая  
 Щётка R60 абразивная