

Поломоечная машина для твёрдых и ковровых напольных покрытий

Rotowash R60 Classic



Рабочая ширина 60 см. С подачей воды самотёком. Вода распределяется по всей ширине передней щётки.

С ручкой-рамой и баком для раствора на 10 л. Возможна комплектация без бака (с подачей воды из лотка над передней щёткой).

Технические характеристики

Асинхронный электродвигатель однофазного тока
 Скорость вращения щёток
 Рабочая ширина (ширина щётки)
 Объём лотка / бака для раствора
 Объём лотка для грязной воды
 Способ подачи раствора
 Прижимное усилие щёток
 Вес
 Длина
 Ширина
 Высота без ручки
 Высота с ручкой в рабочем положении
 Диаметр щёток

1150 Вт
 650 об./мин.
 600 мм
 3 л / 10 л
 3,5 л
 самотёком
 210 г/см²
 33 кг
 366 мм
 705 мм
 205 мм
 варьируется 1000 – 205 мм
 110 мм

Производительность

Твёрдые полы
 Ковровые покрытия

до 890 м²/час
 до 430 м²/час

Ассортимент щёток
 (комплект 2 шт.)

Щётка R60 универсальная
 Щётка R60 мягкая
 Щётка R60 супермягкая
 Щётка R60 жёсткая
 Щётка R60 абразивная